



# Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Estado de São Paulo

## MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA.

**LOCAL:** RUA DR. JORGE TIBIRIÇA, VER. GASTÃO BIGHELINI, VER. JOÃO P. ALVES VILLELA

**PROP:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO.

### 01 - SUB-LEITO COMPACTADO:

A Execução de sub-leito compactado, devendo a superfície ser regularizada, com motoniveladora, a fim de atingir forma determinada pela seção transversal.

### 02 - SUB-BASE:

A sub-base deverá ser executada em solo fino com espessura adequada para o local, a compactação deverá ser antecedida de umedecimento tal, que o material adquira o teor de umidade ótimo para o seu adensamento.

### 03 - BASE:

Sobre a sub-base compactada, deverá ser executada uma camada de 10cm de espessura de bica corrida, devidamente umedecida e compactada.

### 04 - IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE:

Imprimação betuminosa impermeabilizante sobre a base com CM-30, a proporção adequada para o local.

### 05 - IMPRIMAÇÃO LIGANTE:

Imprimação betuminosa ligante com emulsão tipo RR.

### 06 - CAMADA DE ROLAMENTO:

A camada de rolamento será em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), espalhada com vibroacabadora, com espessura de 03cm (três centímetros) depois de acabado.

## MEMORIAL DESCRITIVO DE GUIAS E SARJETAS

A obra consiste na execução de guias e sarjetas, conforme medidas fornecidas em projeto e especificações que seguem:

O terreno deve ser devidamente compactado e regularizado para a execução da obra de modo que as sarjetas fiquem no nível da rua após sua conclusão.

O concreto deverá ter no mínimo  $F_{ck} = 20,0$  Mpa.

As guias e sarjetas devem acompanhar o relevo das ruas e devem apresentar rebaixos, para entrada de veículos nos locais definidos pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição.

As guias e sarjetas, poderão ser extrusadas em toda a extensão da obra, nas dimensões de 10 cm de topo, 45cm para a base, 22cm de altura.

## MEMORIAL DESCRITIVO DE RECAPE ASFALTICO



# Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Estado de São Paulo

**OBRA:** RECAPE ASFÁLTICO.

**LOCAL:** RUA MANOEL A. DE SOUZA, JOÃO PEDRO ALVES VILLELA

**PROP:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

## 01 – LIMPEZA E VARRIÇÃO

Os locais a receberem o recapeamento asfáltico deverão ser devidamente limpos e estarem secos no momento do recapeamento.

## 02 - IMPRIMAÇÃO LIGANTE:

Após a limpeza todo o local deverá receber imprimação betuminosa ligante com emulsão tipo RR.

## 03 - RECAPE (CAMADA DE ROLAMENTO):

O recape ou camada de rolamento será em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), espalhado com vibro acabador, com espessura de 03 cm (três centímetros) após acabado.

Santa Cruz da Conceição, 30 de março de 2012.

---

GIOVANI P. SACCO  
DIRETOR DE DEP. ENGENHARIA  
CREASP- 5060688201/D  
ART. 92221220120263266